

## Arbeitsbeschreibung Modell 2016

### Modell A

#### **Fixieren: Knopfleiste**

- Nähen Sie die Schulternähte.
- Nähen Sie die Hinterseiten des Halsbelegs rechts auf rechts an den Belegen der Hinterteile.
- Heften Sie den Halsbeleg rechts auf rechts auf dem Halsausschnitt. Nähen Sie dies fest. Wenden Sie die Belege nach innen und steppen Sie den Halsausschnitt und anschliessend die Hinterteile schmal am Rand durch. Nähen Sie hierbei den Halsbeleg fest.
- Kräuseln Sie den Kopf und die Unterseite der Ärmel zwischen den Zeichen. Nähen Sie die Ärmel am Oberteil. Nähen Sie jetzt in einem Vorgang die Ärmel- und die Seitennähte.
- Schliessen Sie die Ärmelbiese. Nähen Sie eine Seite der Biese an der Innenseite des Ärmels. Falten Sie die Biese auf der Falllinie nach rechts und nähen Sie sie mit einem kleinen Einschlag fest.
- Nähen Sie das vordere Mittelrockteil an den Seitenrockteilen. Nähen Sie die Seitenrockteile an dem Hinterrockteil.
- Nähen Sie die Rockstreifen der Seitenteile an dem Rockstreifen des Hinterteils. Nähen Sie die Saumbelege rechts auf rechts auf die Rockstreifen der Seitenteile. Wenden Sie die Saumbelege nach innen und legen Sie einen kleinen Saumen in den gesamten Rockstreifen. Steppen Sie jetzt den ganzen Rockstreifen durch. Nähen Sie jetzt den Rockstreifen mit einem kleinen Einschlag ab der vorderen Mitte am Rock fest.
- Kräuseln Sie die Oberseite des Rockes. Heften Sie die Hinterteile des Oberteils auf der Mittellinie über einander. Nähen Sie den Rock am Oberteil und steppen Sie die Naht auf rechts durch.
- Machen Sie die Knopflöcher im Hinterteil und nähen Sie die Knöpfe an.

### Modell B

#### **Fixieren: Knopfleiste**

- Heften Sie die Futterteile rechts auf rechts auf den Vorderteilen und dem Hinterteil. Nähen Sie die Ärmel und den Halsausschnitt und die vordere Mittelnähte. Nähen Sie immer bis ca. 1 ½ cm vor Nahtende. Wenden Sie die Teile. Legen Sie jetzt die Schulternähte der Aussenteile rechts auf rechts aufeinander und nähen Sie fest. Falten Sie die Schulternähte der Futterteile nach innen und nähen Sie diese mit der Hand zusammen. Machen Sie das gleiche mit den Seitennähte.
- Steppen Sie jetzt die Ärmel, den Halsausschnitt und die Vorderteile durch.
- Machen Sie die Knopflöcher in dem Vorderteil und nähen Sie die Knöpfe an.
- Nähen Sie die Seitennähte der Westenränder und der Futterteile. Heften Sie den Westenrand und das Futterteil rechts auf rechts aufeinander und nähen Sie den Unterrand. Wenden Sie den Westenrand und steppen Sie die Unterseite schmal durch. Heften Sie die Vorderteile auf der Mittellinie übereinander. Heften Sie den Westenrand rechts auf rechts an der Weste und nähen Sie dies fest. Falten Sie den Westenrand nach unten und steppen Sie die Naht auf rechts durch. Legen Sie einen Knoten in die längeren Zapfen des Westenrandes.

### Modell C

#### **Fixieren: Knopfleiste und Kragen**

- Nähen Sie die Schulternähte.
- Heften Sie die Kragenteile rechts auf rechts aufeinander und nähen Sie dies fest. Die Halsseite bleibt offen zum wenden. Wenden Sie die Kragenteile und steppen Sie sie schmal durch. Heften Sie die Kragenteile ab der Vorderen Mitte rechts auf rechts am Hals des Oberteils.
- Nähen Sie die Hinterseiten des Halsbelegs an den Belegen der Hinterteile. Legen Sie den Halsbeleg rechts auf rechts über dem Kragen auf dem Halsausschnitt. Nähen Sie alles fest. Wenden Sie den Halsbeleg und die Belege der Hinterteile nach innen und steppen Sie auf der rechten Seite unter dem Kragen den Halsausschnitt durch. Nähen Sie hierbei den Beleg fest.
- Kräuseln Sie den Kopf der Ärmel zwischen den Zeichen. Nähen Sie die Ärmel am Oberteil. Nähen Sie jetzt in einem Vorgang die Ärmel- und Seitennähte.
- Machen Sie den Schlitz in den Ärmeln. Kräuseln Sie die Unterseite der Ärmel und nähen Sie die Manchette an. Steppen Sie die Manchette durch. Machen Sie ein Knopfloch in den Manchetten.
- Nähen Sie das vordere Mittelrockteil an den Seitenrockteilen. Nähen Sie die Seitenrockteile an dem Hinterrockteil.
- Nähen Sie die Rockstreifen der Seitenteile an dem Rockstreifen des Hinterteils. Nähen Sie die Saumbelege rechts auf rechts auf die Rockstreifen der Seitenteile. Wenden Sie die Saumbelege nach innen und legen Sie einen kleinen Saumen in den gesamten Rockstreifen. Steppen Sie jetzt den ganzen Rockstreifen durch. Nähen Sie jetzt den Rockstreifen mit einem kleinen Einschlag an den Seitenrockteile und Hinterrock. Nähen Sie gleichzeitig einen kleinen Saumen in dem mittleren Rockteil.
- Kräuseln Sie die Oberseite des Rockes. Heften Sie die Hinterteile des Oberteils auf der Mittellinie über einander. Nähen Sie den Rock am Oberteil und steppen Sie die Naht auf rechts durch.
- Machen Sie die Knopflöcher im Hinterteil und nähen Sie die Knöpfe an.

### Modell D

#### **Für doppeltes Oberteil siehe Modell B!**

#### **Fixieren: Die Schulterbelege**

- Nähen Sie die Schulterbelege rechts auf rechts an den Schultern des Vorder- und Hinterteils. Falten Sie die Belege nach innen und steppen Sie sie mit eingeschlagenem Saumen fest.
- Setzen Sie jetzt die Ärmel und die Halsausschnitte der Teile mit Biasband ab. Machen Sie in den Schultern des Hinterteils an den angegebenen Stellen die Knopflöcher.
- Nähen Sie einen Saumen in den Rockteilen der Schürze. Kräuseln Sie die Oberseiten und nähen Sie sie an dem Oberteil. Steppen Sie die Naht auf rechts durch. Nähen Sie einen kleinen Saumen in den vier Seiten der Schürze.
- Legen Sie die Teile der Bindschleifen rechts auf rechts aufeinander und nähen Sie sie fest. Lassen Sie die gerade Seite offen zum Wenden. Wenden Sie die Schleifen und steppen Sie sie schmal durch. Nähen Sie die Schleifen mit einem Einschlag an der Schürze (2 vorne und 2 hinten).
- Nähen Sie die Knöpfe an.